

SZIKRAVÉDELMI PRÓBA ÉS TŰZVÉDELMI MŰSZAKI ELLENŐRZÉS JEGYZŐKÖNYVE

mezőgazdasági erőgépek / traktorok betakarítási munkákban történő részvételéhez

Készült:
Helyszín:
Dátum: év hó nap
Üzemeltető / gazdálkodó neve:
Székhely / lakcím:
Képviselő / felelős személy:
Telefonszám:

1. A szemle és próba célja

Jelen jegyzőkönyv célja annak rögzítése, hogy a kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási, bálázási, kazalozási vagy ezekhez kapcsolódó mezőgazdasági munkákban részt vevő traktorok, mezőgazdasági erőgépek és egyéb járművek tűzvédelmi, szikravédelmi és műszaki állapota a munkavégzés megkezdése előtt ellenőrzésre került.

A szemle különösen az alábbiakra terjed ki:

- kipufogó-vezeték állapota;
- szikratörő / szikracsapó / szikravédelmi berendezés megléte és állapota;
- a kipufogórendszerre rakódott éghető anyagok eltávolítása;
- tűzoltó készülék megléte és megfelelősége;
- szikracsapó vagy lapát megléte;
- akkumulátor és elektromos vezetékek állapota;
- éghető anyagoktól, szalmától, szénától, portól való mentesítés;
- üzem- és kenőanyagok biztonságos kezelése;
- a munkavégzés közbeni tűzvédelmi előírások betarthatósága.

2. Jogsabályi alap

A szemle a mezőgazdasági erő- és munkagépekre vonatkozó tűzvédelmi előírások alapján történik, különös tekintettel arra, hogy betakarítási munkában csak olyan erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát az üzemeltető a betakarítást megelőzően elvégezte, és amely legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel, továbbá szikracsapóval vagy lapáttal rendelkezik.

A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni.

3. Ellenőrzött járművek

Sorszám	Jármű / traktor típusa	Rendszám / azonosító	Alvázsám / gépaazonosító	Kezelő neve	Üzemóra / km	Megfelelt / nem felelt meg
1.						

Megjegyzés: amennyiben a műszaki ellenőrzés ötnél több mezőgazdasági járművet érint, annak tervezett időpontját legalább 10 nappal korábban írásban be kell jelenteni a tűzvédelmi hatóságnak.

4. Ellenőrzési szempontok járművenként

Az ellenőrzés során az alábbi szempontok kerültek vizsgálatra.

4.1. Kipufogórendszer és szikravédelem

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Megjegyzés
A kipufogó-vezeték rögzítése megfelelő, sérülésmentes.	☐	☐	
A kipufogó-vezeték nem érintkezik éghető anyaggal.	☐	☐	
A kipufogó környezetében szalma, széna, por, olaj vagy egyéb éghető lerakódás nem található.	☐	☐	
A szikratörő / szikravédelmi elem megléte és állapota megfelelő.	☐	☐	
Működési próba során szikraszórás, láng, izzó részecske vagy rendellenes füstölés nem volt tapasztalható.	☐	☐	
A kazal, tarló, gabonatóbla megközelítésekor az égéstermék-elvezető cső gyújtási veszélyt nem jelent.	☐	☐	

4.2. Tűzoltó készülék és kéziszerszám

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Megjegyzés
Legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülék rendelkezésre áll.	☐	☐	
A tűzoltó készülék könnyen hozzáférhető helyen van elhelyezve.	☐	☐	
A tűzoltó készülék plombája, nyomásjelzője, tömlője, rögzítése megfelelő.	☐	☐	
A tűzoltó készülék időszakos ellenőrzése / karbantartása érvényes.	☐	☐	
Szikracsapó vagy lapát a járművön / munkaterületen rendelkezésre áll.	☐	☐	

4.3. Elektromos rendszer, akkumulátor

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Megjegyzés
Az akkumulátor rögzítése megfelelő.	☐	☐	
Az akkumulátor sarui, vezetékai épek, szigetelésük megfelelő.	☐	☐	
Az akkumulátor legalább villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal ellátott, ahol ez szükséges.	☐	☐	
Elektromos zárlatra, túlmelegedésre, sérült vezetékre utaló jel nem tapasztalható.	☐	☐	
Aratógép esetén hajlékony földelővezeték rendelkezésre áll.	☐	☐	

4.4. Üzemanyag, kenőanyag, karbantartás

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Megjegyzés
Üzemanyag- vagy olajfolyás nem tapasztalható.	☐	☐	
A gép külső felülete éghető hulladéktól, olajos szennyeződéstől, szalmától, szénától megtisztított.	☐	☐	
A tartalék üzem- és kenőanyag tárolása legalább 20 méterre biztosítható az erőgéptől, kazaltól és gabonatórlától.	☐	☐	
Nyílt láng használatával járó vagy üzemanyag elfolyásával járható javítás a betakarítással érintett területen nem történik.	☐	☐	

4.5. Munkaszünet, gépelhelyezés, kezelői kötelezettségek

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Megjegyzés
Munkaszünet idején a gép legalább 15 méterre elhelyezhető a lábön álló kalászos terménytől, tarlótól és kazaltól.	☐	☐	
Amennyiben a 15 méter nem biztosítható, 3 méter széles szántott vagy tárcsázott védősáv kialakítható.	☐	☐	
A kezelő tudomásul vette, hogy az erő- és munkagépet üzemeltetés közben nem hagyhatja el.	☐	☐	
A kezelő tudomásul vette, hogy munkakezdés előtt, munkaszünetben és munkavégzés után köteles a kipufogóvezeték és szikratörő állapotát ellenőrizni és szükség esetén megtisztítani.	☐	☐	

5. Szikravédelmi működési próba leírása

A vizsgált traktort / erőgépet üzemi állapotban beindítottuk, a kipufogórendszer, a szikratörő / szikravédelmi elem, valamint az égéstermék-elvezető cső működését szemrevételezéssel ellenőriztük.

A próba során vizsgáltuk, hogy:

- a kipufogórendszerből szikra, láng vagy izzó részecske távozik-e;
- tapasztalható-e rendellenes füstölés, túlmelegedés vagy éghető anyaggal való érintkezés;
- a kipufogó-vezeték, szikratörő és azok környezete éghető lerakódástól mentes-e;
- a jármű kazal, tarló vagy gabonatóbla közelében történő használata gyújtási veszélyt jelenthet-e.

A	próba	eredménye:
☐		megfelelő
☐	nem	megfelelő
☐ javítás / tisztítás után megfelelő		

Megállapítások:

.....
.....
.....

6. Hiányosságok, intézkedések

Sorszám Érintett jármű Megállapított hiányosság Elrendelt intézkedés Felelős Határidő

- 1.
- 2.
- 3.

A hiányosság megszüntetéséig az érintett jármű betakarítási, szalma-összehúzási, bálázási, kazalozási vagy ezekhez kapcsolódó munkában nem vehet részt.

7. Összesített minősítés

A szemle és szikravédelmi próba alapján megállapítom, hogy a fenti jármű / járművek:

- ☐ betakarítási munkában részt vehetnek;
- ☐ kizárólag a feltárt hiányosságok megszüntetését követően vehetnek részt;
- ☐ betakarítási munkában nem vehetnek részt.

A jegyzőkönyv egy példánya az érintett járművön / járműveken elhelyezésre kerül.

8. Kezelői nyilatkozat

Alulírott gépkezelő kijelentem, hogy a mezőgazdasági erőgép tűzvédelmi használatára vonatkozó előírásokat megismertem, különösen az alábbiakat:

- munkakezdés előtt, munkaszünetben és munkavégzés után ellenőrzöm a kipufogó-vezeték és a szikratörő állapotát;
- a ráakódott éghető anyagot szükség esetén eltávolítom;

- a gépet üzemeltetés közben nem hagyom el;
- a gépen nyílt láng használatával járó vagy üzemanyag elfolyásával járható javítást betakarítással érintett területen nem végzek;
- munkaszünetben a gépet a kalászos terménytől, tarlótól és kazaltól biztonságos távolságra helyezem el;

Nyilatkozom, mint gépkezelő, hogy rendkívüli tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásban részesültem.

Gépkezelő neve:

Aláírása:

9. Aláírások

Üzemeltető / gazdálkodó képviselője:

Név:

Aláírás:

Ellenőrzést végző személy:

Név:

Beosztás / jogosultság:

Aláírás:

Gépkezelő:

Név:

Aláírás:

Kelt: